Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:25

Link do produktu: http://e-sterowniki.pl/centrala-rekuperacyjna-cwl400-excellent-wolf-p-356.html



Centrala rekuperacyjna CWL400 Excellent - WOLF

Cena brutto	**23 429,00 zł**
Cena netto	**19 047,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**1 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**CWL400 Excellent**
Kod producenta	**CWL400 Excellent**

Opis produktu

Prezentowana cena jest ceną katalogową! Jeśli jesteś zainteresowany ceną indywidualna dla Ciebie wyślij zapytanie pod adres biuro@e-sterowniki.pl lub skorzystaj z formularza "Negocjuj cenę produktu" tuż nad opisem produktu

Centrala Wentylacyjna CWL-400 Excellent to jednostka wentylacyjna z funkcją odzysku ciepła o sprawności 95%, maksymalnej wydajności 400 m^3 oraz o oszczędnych wentylatorach.
Zastosowanie centrali wentylacyjnej pozwala na odzysk ciepła i oszczędność aż do 25% kosztów ogrzewania przy nieznacznie wyższych kosztach energii elektrycznej.

Centrala działa na zasadzie odzyskiwania ciepła z powietrza zasysanego z pomieszczeń. Zużyte powietrze, przechodzi przez krzyżowy wymiennik płytowy, w którym odbierane jest ciepło, a powietrze usuwane jest na zewnątrz. Świeże powietrze z zewnątrz jest oczyszczane oraz podgrzewane w wymienniku uprzednio odebranym ciepłem i kierowane do odpowiednich pomieszczeń.

Gwarancja 5 letnia tylko w przypadku zakupu pełnego systemu WOLF

Podstawowe właściwości centrali CWL-400:

- bezstopniowe regulowanie ilości powietrza za pomocą panelu sterowania
- sygnalizacja zabrudzenia filtra na urządzeniu oraz możliwość jej wyświetlania na zespole wyłączników
- całkowicie nowy inteligentny system ochrony przeciw zamrożeniowej zapewniający - nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych - działanie urządzenia w optymalnym zakresie oraz - w miarę potrzeb - aktywowanie nagrzewnicy wstępnej
- niski poziom hałasu
- zespół jest standardowo wyposażony w automatyczny bypass
- stała kontrola przepływu
- energooszczędność
- wysoka wydajność

Dane techniczne

Dane techniczne centrali CWL-400:

TYP	CWL-180 Excellent	CWL-300 Excellent	CWL-400 Excellent
Wydatek wentylatora przy 150 Pa m^3 / h	max. 180	max. 300	max. 400
Maks. odzysk ciepła %	95	95	95
Wysokość A mm	600	765	765
Szerokość B mm	560	677	677
Głębokość (z bypassem) C mm	315	564	564
Przyłącza powietrza mm	125	150	180
Filtry	G4	G4(F7 jako osprzęt)	G4(F7 jako osprzęt)
Współczynnik pracy Cos ϕ	0,56 - 0,67	0,37 - 0,51	0,38 - 0,61
Pobór mocy elektrycznej W	16 - 132	3 - 138	3 - 172
Pobór mocy przy 150 Pa (bez podgrzewania) W	86(przy 150 m3 / h i 150 Pa)	66 (przy 225 m^3 / h i 150 Pa)	98 (przy 300 m^3 / h i 150 Pa)
Ciężar (z bypassem) kg	30	38	38
Stopień ochrony IP	30	30	30
Przyłącze elektryczne	230 v / 50Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz