

Link do produktu: <http://e-sterowniki.pl/dobowy-regulator-podtynkowy-do-ramki-55x55-btr23020-salus-p-344.html>



Dobowy regulator podtynkowy do ramki 55x55 BTR230(20) - SALUS

Cena brutto	267,00 zł
Cena netto	217,07 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	15 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTR230(20)
Kod producenta	BTR230(20)

Opis produktu

Podstawowe właściwości regulatora BTR230(20):

- Montaż w ramce 55 x 55 mm
- Ciche przełączanie
- Dioda LED sygnalizująca pracę urządzenia
- Funkcja PWM - gwarantuje precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu
- Funkcja VP - chroni zawory termostatyczne przed zastaniem
- Funkcja NSB (redukcja nocna jako regulator podrzędny - Slave)
- Automatyczne przełączanie trybów GRZANIE / CHŁODZENIE poprzez styk CO
- Blokada trybu chłodzenia
- Ochrona przed zbyt wysoką / niską temperaturą
- Grubość po montażu w puszcze ściiennej 60 mm - 13 mm
- Kompatybilny z KL08NSB lub KL06 (230 V)

Podłączenie regulatora:

L	Zasilanie 230V AC 50 Hz - przewód fazowy
N	Zasilanie 230V AC 50 Hz - przewód neutralny
SL	Sygnal wyjściowy 230V AC 50 Hz
NSB	Sygnal wejściowy redukcji temperatury NSB 230V AC 50 Hz
CO	Zmiana trybów grzanie / chłodzenie z poziomu regulatora

Dane techniczne

Dane techniczne regulatora BTR230(20):

Zasilanie	230 V AC 50 Hz
Max obciążenie	0,5 A
Sygnal wyjściowy	230 V AC 50 Hz
Zakres regulacji temperatury	5 - 30°C
Histeresa	±0.5°C
Wymiary [mm]	71 x 71 x 53