

Link do produktu: <http://e-sterowniki.pl/grupa-bezpieczenstwa-bss-do-co-ms-3-bar-gw-g3/4-afriso-p-383.html>



Grupa bezpieczeństwa BSS do C.O. MS 3 bar GW G3/4" - AFRISO

Cena brutto **198,00 zł**

Cena netto **160,98 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Stan magazynowy **2 szt.**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **9061000**

Kod producenta **9061000**

Opis produktu

Grupa bezpieczeństwa BSS MS 3 bar GW G3/4" do instalacji c.o. z przyłączem do naczynia przeponowego - AFRISO

Grupa bezpieczeństwa kotła BSS służy do zabezpieczenia zamkniętych instalacji centralnego ogrzewania. Wyposażona jest w przyłącze do naczynia wzbiorczego o pojemności do 25 l średnicy nie większej niż 410 mm, zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji, manometr do kontroli ciśnienia i odpowietrznik automatyczny do usuwania powietrza z instalacji.

Grupa bezpieczeństwa AFRISO BSS zbudowana jest ze stalowej belki na której umieszczono gwint przeznaczony do naczynia przeponowego.

Do belki przymocowany został również: manometr, zawór bezpieczeństwa i automatyczny odpowietrznik.

Zawór montażowy w grupie bezpieczeństwa umożliwia demontaż odpowietrznika bez konieczności opróżnienia instalacji centralnego ogrzewania. Belka zakończona jest elementem mocującym z otworami pod śruby, który wykorzystać należy do przytwierdzenia grupy bezpieczeństwa do ściany.

Do podłączenia naczynia służy przyłącze GW 3/4" na końcu belki.

Membranowy zawór bezpieczeństwa AFRISO MS, który zamontowany jest w grupie bezpieczeństwa posiada deklarację CE potwierdzającą zgodność z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/WE oraz Certyfikat Badania Typu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dane techniczne grupy bezpieczeństwa BSS:

- **przyłącze:** GW G3/4"
- **zawór bezpieczeństwa:** 3 bar, 1/2" x 3/4"
- **manometr:** 0 ÷ 4 bar, ø63, G3/8" rad
- **odpowietrznik automatyczny:** 12 bar



AFRISO

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna Parametr / część Wartość / materiał:

Wymiary 249 x 89 x 75 mm

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa

Moc zabezpieczanej instalacji wg UDT

Przyłącze naczynia przeponowego GW 3/4" /

Przyłącze do instalacji GW G3/4"

Zakres wskazań manometru 0 ÷ 4 bar

Dopuszczalne stężenie glikolu max 50%

Najmniejsza średnica kanału dolotowego d zaworu bezpieczeństwa 13 mm

Współczynniki wycieku dla par i gazów oraz cieczy wg kart katalogowych zaworów bezpieczeństwa AFRISO MS