

Link do produktu: <http://e-sterowniki.pl/programowalny-regulator-podtynkowy-do-ramki-55x55-btr23050-salus-p-345.html>



Programowalny regulator podtynkowy do ramki 55x55 BTR230(50) - SALUS

Cena brutto **406,00 zł**

Cena netto **330,08 zł**

Dostępność **Dostępny**

Stan magazynowy **12 szt.**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **BTR230(50)**

Kod producenta **BTR230(50)**

Opis produktu

Podstawowe właściwości regulatora BTR230(50):

- Montaż w ramce 55 x 55 mm
- Ciche przełączanie
- Funkcja PWM - gwarantuje precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu
- Funkcja VP - chroni zawory termostatyczne przed zastaniem
- Programowanie pracy tygodniowe
- Funkcja NSB (redukcja nocna jako regulator nadrzędny - Master)
- Automatyczne przełączanie trybów GRZANIE / CHŁODZENIE poprzez styk CO
- Blokada trybu chłodzenia
- Ochrona przed zbyt wysoką / niską temperaturą
- 6 przedziałów czasowych na dobę
- 3 poziomy temperatur - dzienna, nocna i przeciwzamrozeniowa
- Wejście na dodatkowy czujnik temperatury podłogi
- Grubość po montażu w puszcze ściiennej 60 mm - 13 mm
- Kompatybilny z KL08NSB lub KL06 (230 V)

Podłączenie regulatora BTR230(50):

L
N

Zasilanie 230V AC 50 Hz - przewód fazowy
Zasilanie 230V AC 50 Hz - przewód neutralny

SL
NSB
CO
S1
S2Sygnał wyjściowy 230V AC 50 Hz
Sygnał wyjściowy redukcji temperatury NSB 230V AC 50 Hz
Zmiana trybów grzanie / chłodzenie z poziomu regulatora
Czujnik podłogi opcjonalnie

Dane techniczne

Dane techniczne regulatora BTR230(50):

Zasilanie	230 V AC 50 Hz
Max obciążenie	0,5 A
Sygnał wyjściowy	230 V AC 50 Hz
Zakres regulacji temperatury	5 - 35°C
Dokładność wskazania temp.	5 - 35°C
Zakres regulacji temperatury	0,5°C
Histeresa	±0.25°C lub ±0.5°C
Wymiary [mm]	71 x 71 x 46